



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП PHILIPS TLD 15W/765:

Название изделия	TL-D 15W/54-765 1SL
Тип упаковки	1 Открытый рукав
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Код ILCOS	FD-15/62/2A-E-G13
Вес нетто 1 штуки	76.000 GR
Цоколь	G13 [Двухштырьковые люминесцентные]
Колба	T8 [26мм]
Мощность	15W
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути в (Hg)	8.0 mg
Цветовой код	54-765
Индекс цветопередачи	72 Ra8
Цветность	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6200 K
Световой поток лампы EM	830 Lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП PHILIPS TLD 18W/765:

Название изделия	TL-D 18W/54-765 1SL
Тип упаковки	1 Открытый рукав
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Код ILCOS	FD-18/62/2A-E-G13
Вес нетто 1 штуки	71.000 GR
Цоколь	G13 [Двухштырьковые люминесцентные]
Колба	T8 [26мм]
Мощность	18W
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути в (Hg)	8.0 mg
Цветовой код	54-765
Индекс цветопередачи	72 Ra8
Цветность	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6200 K
Световой поток лампы	EM 1050 Lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП PHILIPS TLD 30 W/765:

Название изделия	TL-D 30W/54-765 1SL
------------------	---------------------

«РЕМЭК-УРАЛ» г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д», тел/факс /343/374-1445
www.remexural.ru ; e-mail: remex@remexural.ru



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Тип упаковки	1 Открытый рукав
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Код ILCOS	FD-30/62/2A-E-G13
Вес нетто 1 штуки	103.600 GR
Цоколь	G13 [Двухштырьковые люминесцентные]
Колба	T8 [26мм]
Мощность	30W
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Цветовой код	54-765
Индекс цветопередачи	72 Ra8
Цветность	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6200 К
Световой поток лампы ЕМ	1825 Lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП PHILIPS TLD 36 W/765:

Название изделия	TL-D 36W/54-765 1SL
Тип упаковки	1 Открытый рукав
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Код ILCOS	FD-36/62/2A-E-G13
Вес нетто 1 штуки	138.400 GR
Цоколь	G13 [Двухштырьковые люминесцентные]
Колба	T8 [26мм]
Мощность	36W
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути в (Hg)	8.0 mg
Цветовой код	54-765
Индекс цветопередачи	72 Ra8
Цветность	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6200 К
Световой поток лампы ЕМ	2500 Lm
Световой поток лампы ЕМ 30°C	2300 Lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП PHILIPS TLD 58 W/765:

Название изделия	TL-D 58W/54-765 1SL
Тип упаковки	1 Открытый рукав
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Код ILCOS	FD-58/62/2A-E-G13
Вес нетто 1 штуки	172.600 GR
Цоколь	G13 [Двухштырьковые люминесцентные]
Колба	T8 [26мм]
Мощность	58W
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути в (Hg)	8.0 mg
Цветовой код	54-765
Индекс цветопередачи	72 Ra8
Цветность	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6200 K
Световой поток лампы EM	4000 Lm
Световой поток лампы EM 30°C	3650 Lm