

Баннерная ткань Frontlit

Описание материала

Баннерная ткань Frontlit производства Китай обладает матовой лицевой поверхностью, что позволяет при эксплуатации на улице предотвратить образование бликов на рекламной поверхности.

Применение

Баннерные ткани «Фронтлит» предназначены для изготовления односторонней рекламы с внешней подсветкой (уличные рекламные щиты). Баннер Frontlit рекомендован для изготовления рекламных изображений для проведения долгосрочных акций

Технические характеристики

Характеристика	Значение	Метод измерения
Структура плетения	Сложное плетение 18x12 нитей/дюйм	
Толщина баннера	0,5 ±0,02мм	Микрометр
Вес	440 г/м ²	
Вес нити	75 г/м ²	
Вес ПВХ основы	365 г/м ²	
Прочность на разрыв вдоль основы	730 Н/5см	ISO 13934-1
Прочность на разрыв вдоль утка	630 Н/5см	ISO 13934-1
Прочность на раздирание вдоль основы	94 Н	ISO 13937-2
Прочность на раздирание вдоль утка	88 Н	ISO 13937-2
Удлинение до разрыва вдоль основы	41%	ISO 13934-2
Удлинение до разрыва вдоль утка	132%	ISO 13934-2
Прочность при отслаивании	50 Н/5см	DIN 53357
Температура эксплуатации	-25... +70	DIN53357 BS3424 метод 10

Представленные данные являются усреднёнными и установлены стандартными методами испытаний. Фактические данные могут отличаться на ±5%.