

Баннерная ткань Backlit

Описание материала

Баннерная ткань Backlit - светорассеивающая (транслюцентная) ПВХ-ткань. Основа материала – полиэстеровая нить. Поверхность баннера Backlit с обеих сторон покрыта глянцевым акриловым лаком. Баннер Backlit имеет отличные характеристики светопропускания. Это позволяет сделать яркость плаката и его цвет одинаковыми при естественном и искусственном освещении.

Характеристики

К основным характеристикам Backlit относятся высокая устойчивость к разрывным нагрузкам, отличная цветопередача, хорошая светорассеиваемость, морозоустойчивость. Баннерная ткань Бэклит может переносить большие перепады температуры, является устойчивым к возгоранию.

Применение

Баннерные ткани Backlit («Бэклит») предназначены для изготовления односторонней рекламы с внутренней подсветкой. Характерным примером его использования является изготовление графических полотен для световых коробов.

Метод печати

Можно применять не только одностороннюю печать, но и технологию двусторонней печати для получения особенно ярких и насыщенных изображений.

Технические характеристики

Вес г/м ²	560
Ширина (мм)	1,1/1,37/1,6/2,2/2,5/3,2
Длина (м)	50
Прозрачность %	25
Рабочая температура	от -30 до +70
Назначение	Для печати плакатов

Срок эксплуатации ламинированных тканей составляет до 3-х лет. Такие ткани рекомендуется использовать для краткосрочных акций.

Баннерная ткань Backlit