

Баннерная ткань BlockOut

Описание материала

Баннерная ткань Blockout - литой баннер плотностью 440 г/м² с плотностью плетения 250 x 250 Denier. Производство - Китай. Обладает матовой лицевой поверхностью, что позволяет при эксплуатации на улице предотвратить образование бликов на рекламной поверхности.

Применение

Баннерные ткани Blockout («Блокаут») предназначены для изготовления двусторонней рекламы. Структура ткани устроена таким образом, что она не пропускает через себя свет, отделяя одно изображение от другого. Малая плотность плетения придает эстетичный вид напечатанному полотну даже при близком рассмотрении и рекомендована для печати с высоким разрешением. Характерными применениями являются: изготовление «перетяжек» через улицы, изготовление выставочных декораций.

Технические характеристики

Срок эксплуатации литых баннерных тканей составляет более 5 лет. Рекомендуется использовать для долгосрочных акций.

Характеристика	Значение	Метод измерения
Плотность нитей	250x250D	DIN EN ISO2060
Структура плетения	Волнистое 36x36 нитей/дюйм	DIN60001
Толщина баннера	0,4 ±0,02 мм	Микрометр
Вес	440 г/м ²	DIN53352 BS3424 метод 5A
Вес нити	75 г/м ²	DIN53352 BS3424 метод 5B
Вес ПВХ покрытия	365 г/м ²	DIN53352 BS3424 метод 5B
Прочность на разрыв вдоль основы	1300 Н/5см	DIN53354 BS3424 метод 5A

Баннерная ткань BlockOut

Прочность на разрыв вдоль утка	1030 Н/5см	DIN53354 BS3424 метод 5А
Прочность на раздирание вдоль основы	115 Н	DIN53356 BS3424 метод 7А
Прочность на раздирание вдоль утка	105 Н	DIN53356 BS3424 метод 7А
Прочность при отслаивании	80 Н/5см	DIN53357 BS3424 метод 9В
Температура эксплуатации	-30... +70	DIN53357 BS3424 метод 10

Представленные данные являются усреднёнными и установлены стандартными методами испытаний. Фактические данные могут отличаться на $\pm 5\%$.